

## Fix Liner

En relativ økonomisk liner som er fleksibel nok til at anvendes gennem flere 45 graders bøjninger, Lineren er samtidig med fleksibiliteten stadig forholdsvis længdestabil.

Kan anvendes med harpikser som epoxy, polyester og silikat.

<b>Lagerføres i flg. størrelser</b>	Ø100, Ø150, Ø200 mm
<b>Fibermateriale</b>	100% polyesterfiber belagt med en plastfolie
<b>Type belægning</b>	Lag af PU og PVC
<b>Inversionstryk</b>	4-6 bar, husk smøremiddel
<b>Sprængningspunkt</b>	Ca. 9 bar. Må kun anvendes inde i et rør.
<b>Egnede harpikser</b>	Epoxy, Polyester og silikat
<b>Temperatur resistent</b>	50 °C
<b>Sømtype</b>	Syet og svejst
<b>Tykkelser</b>	2.8 - 3.2mm
<b>Bøjningsevne</b>	45 graders bøjninger, afhængigt af den anvendte inversionsproces
<b>Længdestabilitet</b>	15% radial ved 10 psi på 4"
<b>Rulle længde</b>	100-120 meter
<b>Anvendelsesmetoder</b>	Direkte inversion åben og lukket ende, dobbelt skud
<b>Anvendelsesområder</b>	Kloakledninger, faldstammer, ventilation-kanaler