

Just-Line datablad

Produktdimensioner

Varenr.:	Beskrivelse	Lag	Vægt ± 5% (g/m)	Bredde (liggende fladt)	Tykkelse (liggende fladt)	Rulle længde (m)
0362608	Just-Line Ø50/70, 2mm	2	248	63	5,4	50
0362616	Just-Line Ø70/100, 3mm	3	495	88	7,8	50 & 100
0362620	Just-Line Ø100/150, 3mm	3	697	125	7,8	50 & 100
0362624	Just-Line Ø150/225, 3mm	3	1043	188	7,8	50 & 100
0362628	Just-Line Ø200/300, 3mm	3	1380	250	7,8	50 & 100
0362630	Just-Line Ø300/450, 3mm	3	2061	375	7,8	50 & 100

Tekniske data

Varenr.:	Beskrivelse	Min. diameter				Max. diameter				Universal		Tryk (bar)		
		Længdestabilitet (%)	Valseafstand (mm)	Harpiksmængde (kg/m)	Foringsstykkelser (mm)	Længdestabilitet (%)	Valseafstand (mm)	Harpiksmængde (kg/m)	Foringsstykkelser (mm)	Valseafstand (mm)	Harpiksmængde (kg/m)	Inversionstryk	Tryk under hærdning	Max tryk
0362608	Just-Line Ø50/70, 2mm	0,97	5,4	0,28	2,2	0,79	6,5	0,34	2,0	6,5	0,29	2,0	1,0	3,0
0362616	Just-Line Ø70/100, 3mm	0,97	7,8	0,55	3,3	0,79	9,8	0,70	3,0	9,8	0,60	1,4	0,7	2,1
0362620	Just-Line Ø100/150, 3mm	0,97	7,8	0,83	3,3	0,79	9,8	1,03	3,0	9,8	0,88	1,0	0,5	1,5
0362624	Just-Line Ø150/225, 3mm	0,97	7,8	1,24	3,3	0,79	9,8	1,54	3,0	9,8	1,31	0,7	0,3	1,0
0362628	Just-Line Ø200/300, 3mm	0,97	7,8	1,65	3,3	0,79	9,8	2,09	3,0	9,8	1,78	0,5	0,3	0,8
0362630	Just-Line Ø300/450, 4mm	0,97	10,0	3,3	4,4	0,79	12,0	4,4	4,0	12,0	3,74	0,3	0,2	0,5

OBS: Ved strømpeforing af dimensionskift benyttes 'Universal' valseafstand og harpiksmængde.

Eksempel på udregning af 1 m færdig strømpelængde:

Just-Line Ø100/150 i Ø100 rør = $1 \text{ m} / 0,97 = 1,03 \text{ m}$

Just-Line Ø100/150 i Ø150 rør = $1 \text{ m} / 0,79 = 1,27 \text{ m}$

Produktspecifikationer

- Glasfiberstrømpe
- Klarer op til 50% i dimensionsskift.
- Findes i forskellige styrker - 2, 3, 4 og 5 lag.
- Høj styrke.
- Fleksibel
- Kræver mindre harpiks.
- Suger harpiks effektivt.
- Egnet til rør med højt tryk.
- Forudsigelig installationslængde.
- Ensartet tykkelse.
- Kan anvendes til hærdning med damp, varmt vand og -luft med kalibreringslange (Op til 85°C)
- Kan anvendes til UV-hærdning.
- Belagt med TPU-folie